EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 634881461

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/07/2025	25076288

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S051S046

(9) RAISON SOCIALE : TUV - DCTA

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0326870149
27 RUE GUTENBERG
51370 ST BRICE COURCELLES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 051D1030
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DV-972-QT (F)	08/03/2017	11/09/2015

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C-ZERO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF71NZKYZFU900953	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP005U582	EL

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

39477

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/09/2019 : 19520km / 17/08/2021 : 25654km / 07/08/2023 : 34479km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	9%		8%	
Forces verticales :	548daN		612daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	194daN	184daN	225daN	205daN
Déséquilibre (<20%):	6%		9%	
Forces de freinage (efficacité) :	194daN	184daN	225daN	205daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 31%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1,1%	-1,5%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1,0%	+0,5%		