EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D130549850

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	22/05/2025	25048236

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079D073

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A.

(3) COORDONNÉES : Rue du Champ de Plaisance

79100 STE VERGE

Tél : 05.49.67.94.54 Fax : 05.49.67.94.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079D1143

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EX-217-XQ(F)	05/06/2018	05/06/2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VABHXHJZ004526	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP063T340	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

217796

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : ARD, ARG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
20.06.2024: 188 262 km / 19.06.2023: 152 892 km / 20.05.2022: 127 027 km
25.05.2021: 91 382 km / 26.05.2020: 56 007 km / 29.05.2019: 30 774 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		13 %	
Forces verticales :	1057 daN		833 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	311 daN	322 daN	222 daN	261 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	322 daN	222 daN	261 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 59 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-1% à -3%) :	-2.2 %	-2.3 %		