EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 132665367

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2025	25130887

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/06/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

AGRÉMENT : S047D115
RAISON SOCIALE : AJMA SAS
COORDONNÉES : Demi Lune

47520 LE PASSAGE

Tél : 05.53.68.13.13 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 047S1103
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AB-343-JX(F)	19/06/2009	19/06/2009

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO

N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000001635008	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
250CAMACAX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

281683

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise : AV

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
13.06.2024: 265 135 km / 16.06.2023: 249 491 km / 17.06.2022: 233 825 km
17.06.2021: 215 420 km / 17.06.2020: 196 303 km / 18.06.2019: 179 903 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		3 %	
Forces verticales :	1488 daN		1164 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	511 daN	522 daN	436 daN	446 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	511 daN	522 daN	436 daN	446 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 34 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m^{-1}) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.8 %	-1.0 %		