EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 630277072

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/05/2024	24031523

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/05/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054S136

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO KIFF CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 03.83.45.16.45
110 AV DES VOSGES
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054T0111
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AP-830-PB (F)	01/04/2010	01/04/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW1BB542788218	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FW1BB5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

164907

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARD,ARG.
4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARG.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05/04/2019 : 87966km / 27/05/2020 : 104114km / 26/05/2021 : 110107km / 30/05/2022 : 130497km / 26/05/2023 : 148644km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	10%		9%	
Forces verticales :	864daN		576daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	290daN	299daN	177daN	165daN
Déséquilibre (<20%):	4%		7%	
Forces de freinage (efficacité) :	290daN	299daN	177daN	165daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	64%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.00m-1): C1: 0.63m-1 C2: 0.69m-1 C3: 0.54m-1 Moyenne: 0.63m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.6%	-1.3%