EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : **D** 123542401

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/01/2024	24064440

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/01/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S074D129

(9) RAISON SOCIALE : MARC BOUVET

(3) COORDONNÉES : 69, Route du Pont de Fer

74110 MONTRIOND

Tél : 04.50.74.04.81 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 074D0231

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AC-974-WS(F)	16/09/09	16/09/09

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW1BB542011150	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FW1BB5	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

117479

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23.01.2023:112 590 km / 31.01.2022:108 690 km / 04.02.2021:100 873 km / 29.01.2020:96 865 km / 14.02.2019:92 413 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		10 %	
Forces verticales :	866 daN		579 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	329 daN	364 daN	217 daN	206 daN
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	329 daN	364 daN	217 daN	206 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 77 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($1.50m^{-1}$) :	C1: 0.53	C2: 0.45		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.6 %	-1.5 %		