EIFFAGE TP

Les Priolées

38680 Pont en Royans

Saint-Priest, le 17 Juin 2013
N/réf: BD-MC-38839c/13

A l'attention de Monsieur GAFFARD,

Monsieur,

Pour faire suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-joint notre proposition pour la fourniture du matériel suivant :

1 Pelle sur pneus A 914 Compact Litronic

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Franck LAFABRIE
Directeur Général

Bruno Descorme
Attaché Commercial

22 Rue Monseigneur Ancel - 69808 SAINT PRIEST Cedex
Tél: 0 472 900 650 - Fax 0 472 501 208
email: tecmat@tecmatservice.com - www.tecmatservice.com
S.A.S. au capital de 1 000 000 €
R.C. Lyon 71 B 606 - Siret 971 506 068 00024 - N° d'identification TVA : FR 53 971 506 068

Equipement de série Pelle sur pneus LIEBHERR A 914 Compact Litronic

Machine de base



- Poids en ordre de marche 15,1 t à 17,5 t
- Capacité de godet 0.17 m³ à 0.87 m³
- Graissage châssis, décentralisé (points de graissage) *
- Pneus jumelés Mitas 10.00-20 PR16 / EM-22 *
- Unité d'entraînement intégrée dans le châssis
- Accélération de la commande de pivotement réglable en continu
- Graissage centralisé entièrement automatique, tourelle et équipement (en fonction du pays, en partie en option)
- Caisse à outils à gauche, verrouillable
- Entraînement hydrostatique et thermostatique du ventilateur
- Ventilateur escamotable pour un nettoyage plus facile
- LiDAT + LiDAT utilisation (offert la première année) *
- Projecteurs sur bras télescopique, halogène (2 pièces)*
- Surveillance zone arrière avec caméra (en fonction du pays, en partie en option)
- Avertisseur de surcharge
- Documentation (1 x CD Manuel d'instruction / Catalogue des pièces de rechange; 1 x Notice d'utilisation imprimée) *

Moteur

- Moteur d'engin Liebherr à 4 cylindres Type D 834 S selon phase IIIB
- Puissance nominale selon ISO 9249: 95 KW / 129 PS, Cylindrée: 4,58 l
- Les émissions de gaz résiduels sont sous la valeur marginale du phase IIIB
- Catalyseur d´oxydation*

Cabine

- Cabine insonorisée équipée de verre de sécurité feuilleté et de la structure de sécurité ROPS (retournement)
- Siège du conducteur à suspension pneumatique avec appui-tête, sangle abdominale, chauffage intégré, réglage de l'inclinaison et de la longueur de l'assise, soutien des lombaires
- Consoles sur accoudoir oscillantes avec le siège
- Volant de direction, modèle étroit (arc et branches du volant) *
- Pré montage radio *
- Écran couleurs 7 pouces à haute résolution pour l'affichage, possibilités de réglage, contrôle et surveillance, par ex. réglage de la climatisation, affichage de la consommation de carburant, paramètres de l'engin et de l'outil
- Climatisation, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu (en fonction du pays, en partie en option)
- Vitre blindée de toit *
- Pare-brise blindé, en 2 parties *
- Projecteurs de travail dans cabine avant, 2 pièces, halogène (sous protection pluie) *
- Manipulateur de commande (poignées standard avec affectation standard Liebherr) *
- Mise au ralenti automatique par manipulateurs sensitifs (capteurs d'approximation dans les manipulateurs)

Système hydraulique

- Système LSC (Liebherr Synchrone Confort)
- Pompe hydraulique Liebherr à débit variable, débit max. 250 l/min
- Huile hydraulique, Liebherr Hydraulic HVI (-20 à +40 °C) *
- Barreau aimanté de série dans le réservoir hydraulique comme indicateur d'entretien
- Vérins de flèche et de balancier avec sécurités contre rupture de flexibles, vérins de calage avec soupapes de maintien de la charge
- Vérins hydrauliques avec amortisseur de fin de course (pas sur vérin de godet et vérin de réglage du bras)
- Vanne d'arrêt entre le réservoir hydraulique et les pompes
- Filtre dans le circuit de retour avec haute précision de filtration (5µm)

*** Équipement pouvant être modifié/étendu en option**

Configuration de la machine et de l'équipement

Description
Pelle sur pneus LIEBHERR A 914 Compact Litronic

Machine de base

A 914 Compact Litronic (selon pays) comprenant :
Système de graissage centralisé entièrement automatique, tourelle et équipement (sans attache rapide, sans crochet de levage)
Surveillance zone arrière par caméra
Climatisation automatique
Version France (éléments de sécurité APAVE)
Extincteur

Châssis

Stabilisation: stabilisateurs arrière, lame d'ancrage et de remblayage avant 2550 mm de large
Entretoises (MH 3)
Protection tiges de vérins lame avant
Commande indépendante, 2 stabilisateurs
Graissage centralisé châssis, manuel (graisseurs regroupés)
Caisse à outils à droite, verrouillable

Tourelle

Système de remplissage de carburant avec pompe

Poste conducteur

Radio Confort, commande par unité d'affichage
Volant de direction, modèle large (arc et branches du volant)
Siège conducteur Confort
Projecteurs de travail dans cabine avant, 2 pièces, halogène
Gyrophare, sur cabine, 1 pièce
Arrêt moteur automatique, (durée réglable)
Avertisseur sonore de marche arrière, non commutable
Commande proportionnelle (gauche): Circuit moyenne pression;

Equipement

Flèche monobloc, coudée, 4,60 m
Balancier 2,45 m
Dispositif de changement rapide 33 hydraulique
Circuit de moyenne pression

Généralités

Réception APAVE
Documentation
1 x CD Manuel d'instruction de allemand + fr français / Catalogue des pièces de rechange de allemand : fr français
1 x Notice d'utilisation imprimée: fr français
1 x Catalogue des pièces de rechange imprimé: de allemand : fr français
Godet rétro 550 mm, 0,29 m³, pour SWA 33, Système de dents U (porte dents à une seule branche, 3 pièces) avec dents UNI-Z-2000 III (abrasives), Godet HD
Godet rétro 1250 mm, 0,80 m³, pour SWA 33, Système de dents U (porte dents à une seule branche,

5 pièces) avec dents UNI-Z-2000 III (abrasives), Godet HD
Godet rétro 850 mm, 0,50 m³, pour SWA 33, Système de dents U (porte dents à une seule branche, 4 pièces) avec dents UNI-Z-2000 III (abrasives), Godet HD

L'ensemble au prix net hors taxes de ..... 149 000.00 €

OPTION :

- Protection inférieure de balancier

Au prix net hors taxes de ..... 770.00 €

- Godet curage de fossés orientable 2000mm, 0.50m3, 2x50° SWA 33

Au prix net hors taxes de ..... 5 484.00 €

PLUS VALUE :

- Flèche monobloc déport

Au prix net hors taxes de ..... 9 526.00 €

Garantie :

- 1 an ou 2000 heures, premier terme atteint, sur pièces, main d'oeuvre et déplacements, si utilisation des filtres LIEBHERR, interventions du SAV TECMAT service toutes les 500 heures et analyses d'huile à votre charge.
- 3 ans ou 4000 heures, premier terme atteint, sur pièces de la chaîne cinématique, si utilisation des filtres LIEBHERR, interventions du SAV TECMAT service toutes les 500 heures et analyses d'huile à votre charge.

Délai : 4 mois à réception de commande
Transport : Franco
Règlement : 20% à la commande et le solde à la livraison

OFFRE VALABLE 1 MOIS