AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F068268598

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/01/2026	26122443

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 018F0071

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[redacted] (F)	22-01-2004	22-01-2004

Désignation commerciale	
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	Énergie
[redacted]	M1	VP	GO

MRE5012E8572

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

189867

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVD)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/01/2020:136764 Km / 14/01/2020:136769 Km / 04/01/2022:139578 Km / 10/01/2024:164368 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.1m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	2%			1%		
Forces verticales	711daN			425daN		
Frein de service						
Forces de freinage	226daN		212daN	121daN		112daN
Déséquilibre (<20%)	7%			7%		
Force de freinage (efficacité)	226daN		212daN	121daN		112daN
Taux d'efficacité (=>50%)	59%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					

Opacité des fumées (1.76m-¹) C4:0.66 C5:0.80 C6:0.76 Moyenne:0.74
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.8% D:-0.7%

CT RG VL 067 150 001 - 05/25 ☆