EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 126482265

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/07/2024	24270059

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054D097

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL TECHNIC LAXOU

(3) COORDONNÉES : 3 Bis, av. de la Résistance

54520 LAXOU

Tél : 03.83.98.74.54 Fax : 03.83.98.74.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054D0138

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DA-820-VS(F)	28/04/2017	14/12/2004

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCE7EF32574471	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5012K2657	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133244

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0340

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02.09.2022: 131 161 km / 05.07.2022: 131 133 km / 04.09.2020: 129 320 km
03.09.2020: 129 301 km / 06.07.2020: 129 220 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	736 daN		490 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	258 daN	256 daN	131 daN	167 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		22 %	
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN	256 daN	131 daN	167 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 66 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.70m^{-1}) :	C4: 1.18	C5: 1.11	C6: 1.08	Moyenne: 1.12
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.2 %		-1.8 %	