EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 122588270

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/01/2024	24165278

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 09/01/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045D008
(9) RAISON SOCIALE : CCTA ORLEANS-FLEURY
(3) COORDONNÉES : 6 RUE DE LA SENTE AUX VENEURS

45000 ORLEANS

Tél : 02.38.84.14.13 Fax : 02.38.22.10.80

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : non renseignés
N° D'AGRÉMENT : 045D0298
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
4097 ZR 45(F)	27/06/08	27/06/08

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDC2D640196240	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDC2D6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

173673

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVD, ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27.12.2022:164 764 km / 08.01.2022:155 965 km / 12.01.2021:141 439 km / 08.01.2020:129 531 km / 28.01.2019:116 652 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %	
Forces verticales :	1292 daN		1127 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	540 daN	525 daN	397 daN	421 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	540 daN	525 daN	397 daN	421 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 77 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m⁻¹) :	C1: 0.26	C2: 0.22		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.1 %		-2.6 %	