

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES ENGINS DE TP (VRS – VGP)

☐	Chargeuses 
☐	Compacteur 
☒	Pelle 
☐	Bouteur 
☐	Chariot Télescopique 
☐	Niveleuse 
☐	Tombereau 
☐	Tracto-pelle 
☐	Autres : .....

MACKIONA & FILS

Date	24 novembre 2025
Prochaine vérification	24 mai 2026

☐ Vérification de mise en service – Article R4323-22
☒ Vérification générale périodique (VGP) - Article R4323-23, 24, 25, 26, 24)
☐ Vérification de remise en service – Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

Recommandations d'utilisation qui définissent les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité

DOCUMENTS OBLIGATOIRES REMPLIS ET FOURNIS	
Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Oui
Registre de sécurité (Article R4323-26, 24)	Oui

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Société CA Grand Cahors

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL			
Marque	Takeuchi	Marquage CE	Oui
Modèle	TB28FR	Compteur horamètre	5526
N° de série	128205089	Marque véhicule	
Catégorie	Mini pelle	Type	
Accessoire(s)		N° immatriculation	
Charge maxi de levage		Kilométrage	
Année de fabrication	2007	N° du parc	

REMARQUES

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N° Défauts auxquels il faut absolument remédier :

L'appareil peut être utilisé par l'opérateur : ☒ Oui ☐ Non
Une contre-visite sera obligatoire : ☐ Oui ☒ Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : MACKIONA BACKAH David **Société : MACKIONA & FILS**

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications règlementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de novembrentenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la règlementation en vigueur

CONTRÔLEUR	**PELLE (INITIAL)** N° agrément VGP : 95 3 1801 JR		
MACKIONA ET FILS MACKIONA BACKAH David	Date : 24 novembre 2025	Prochain contrôle : 24 mai 2026	Client : CA Grand Cahors
	Marque : Takeuchi	Modèle : TB28FR	N° série : 128205089
	Marquage CE : Oui	L'appareil peut être utilisé : Oui	Une contre visite sera obligatoire : Non

CONDITIONS PREALABLES A LA VERIFICATION		TYPE DE VERIFICATION	
Etat de propreté de l'appareil satisfaisant	Oui	Vérification de mise en service – Article R4323-22	
Charge(s) d'essai mise(e) à disposition (ou PESON)	Non	Vérification générale périodique (VGP) - Article R4323-23, 24, 25, 26, 24)	X
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil	Oui	Vérification de remise en service – Article R4323-28)	
Zone sécurisée pour les essais	Oui		

EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL

B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture

Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil

Documents règlementaires à présenter	B D NEO	V/F	N°
Certificat de conformité + épreuve de mise en service	☒ ☐ ☐	V	
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	☒ ☐ ☐	V	
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	☒ ☐ ☐	V	
Carnet de maintenance (Article R4323-19,20)	☒ ☐ ☐	V	
Registre de sécurité (Article R4323-26,24)	☒ ☐ ☐	V	
GROUPE DE PUISSANCE	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Niveaux (huile moteur et hydraulique / liquide de refroidissement	☒ ☐ ☐	V	
Protections des parties tournantes (courroies, hélices)	☒ ☐ ☐	V	
Radiateur(s) (état général, fuites colmatage...)	☒ ☐ ☐	V	
Pompe(s) (fuites, raccordements hydrauliques)	☒ ☐ ☐	V	
Distributeurs (rac. Electriques et hydrauliques, fuites...)	☒ ☐ ☐	V	
Joint tournant (état, étanchéité)	☒ ☐ ☐	V	
Réservoirs (déformations, fuites, état des bouchons...)	☒ ☐ ☐	V	
Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)	☒ ☐ ☐	V	
Batteries et coupe-batterie (état et fixations)	☒ ☐ ☐	V	
Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)	☒ ☐ ☐	V	
Isolations phoniques des capots moteurs	☒ ☐ ☐	V	
CHÂSSIS	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Mécano soudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)	☒ ☐ ☐	V	
Fixation contrepoids	☒ ☐ ☐	V	
Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)	☒ ☐ ☐	V	
Avertissement des zones dangereuses	☒ ☐ ☐	V	
Protection des flexibles à - d'1m de l'opérateur	☒ ☐ ☐	V	
TRANSMISSION	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Moteurs de translation et réducteurs	☒ ☐ ☐	V	
Raccordements hydrauliques	☒ ☐ ☐	V	
Ponts – Différentiels – Cardans	☒ ☐ ☐	V	
TRAIN PORTEUR	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur les flancs)	☒ ☐ ☐	V	
Vérins de direction (fixations, fuites...)	☒ ☐ ☐	V	
Chaînes – Patin – Galets	☒ ☐ ☐	V	
Roues folles – Barbotins – Tension de chaînes	☐ ☐ ☒	V	

ORGANE DE PREHENSION (FOURCHES, PINCE, GODET, BRH...)	B D NEO	V/F	N°
Mécano soudures (état général, usure)	☒ ☐ ☐	V	
Articulations – axes – bagues	☒ ☐ ☐	V	
Raccordements hydrauliques	☒ ☐ ☐	V	
Fixation de l'outil	☒ ☐ ☐	V	
Attache rapide (état, fonctionnement)	☐ ☐ ☒	V	
Verrouillage attache rapide	☐ ☐ ☒	V	
POSTE DE CONDUITE	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Accès (marchepieds, poignées, garde-corps)	☒ ☐ ☐	V	
Structure ROPS / FOPS (présence, état...)	☒ ☐ ☐	V	
Cabine (état, vitre...)	☒ ☐ ☐	V	
Siège (état, réglages, fixations...)	☒ ☐ ☐	V	
Ceinture de sécurité	☒ ☐ ☐	V	
Essuie-glaces, lave-glaces	☒ ☐ ☐	V	
Rétroviseurs	☒ ☐ ☐	V	
Issue de secours	☒ ☐ ☐	V	
Eclairage route / travail et gyrophare	☒ ☐ ☐	V	
Avertisseur sonore (klaxon, bip de recul...)	☒ ☐ ☐	V	
Fonctionnement et repérage des commandes	☒ ☐ ☐	V	
Tableau de bord	☒ ☐ ☐	V	
Caméra / écran de travail	☐ ☐ ☒	V	
Contacteur à clé (immobilité au démarrage et à l'arrêt)	☒ ☐ ☐	V	
DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES	**B D NEO**	**V/F**	**N°**
Equipement contre l'incendie	☒ ☐ ☐	V	
Si oui : date de la dernière vérification annuelle			
Abaque(s) de charge	☐ ☐ ☒	V	
Indicateurs de dévers	☒ ☐ ☐	V	
Indication puissance acoustique	☒ ☐ ☐	V	
Valeur mesurée au décibel mètre : - dB			
Dispositif de préhension de la machine (pour la manutention)	☒ ☐ ☐	V	
Dispositifs d'immobilisation de la machine en cas d'incident (arrêt d'urgence à chaque poste de commande)	☒ ☐ ☐	V	

ACCESSOIRES

Tourelle (R 4324-2 à 3, 16 à 20, 28, 40 et 41)			
Etat général	☒ ☐ ☐		
Embase (soudure, couronne d'orientation)	☒ ☐ ☐		
Signalisation des zones dangereuses	☒ ☐ ☐		
Arrêt d'urgence (coupe batterie)	☒ ☐ ☐		
Dispositif d'annulation de pression résiduelle dans le circuit hydraulique	☐ ☐ ☒		
Frein de tourelle	☒ ☐ ☐		
Fonctionnement des différents systèmes de freinage	☒ ☐ ☐		
Dispositif de blocage de tourelle en position transport	☒ ☐ ☐		

Godet (R4324-28)			
Etat général du godet avant et / ou arrière	☒ ☐ ☐		
Fonctionnement des clapets de sécurité	☒ ☐ ☐		
Présence de linguets de sécurité sur les crochets	☒ ☐ ☐		
Vérins (fixations, fuites, clapets, barre de blocage)	☒ ☐ ☐		
Vérin de godet	☒ ☐ ☐		

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Sécurité de démarrage	☒ ☐ ☐	F		Essais en charge (uniquement pour les équipements de levage de charge équipés de clapets)	
Dispositif « homme mort »	☐ ☐ ☒	F		Essai de fonctionnement (bruit, à-coups, vibrations...)	☐ ☐ ☒
Contacteur de siège	☒ ☐ ☐	F		**Fonctionnement des dispositifs de retenue de charge**	☒ ☐ ☐
Commande de direction	☒ ☐ ☐	F		**Réglage de l'indicateur / limiteur de charge**	☐ ☐ ☒
Direction de secours (suivant capacité)	☒ ☐ ☐	F		**Fonctionnement de l'avertisseur de surcharge**	☐ ☐ ☒
Frein de service	☒ ☐ ☐	F		Essai de novembrentien de charge (étanchéité du circuit hydr.)	☐ ☐ ☒
Frein de parc / Frein de secours	☐ ☐ ☒	F		Si descente de charge excessive, indiquer le(s) vérin(s) où se situe la fuite	☐ ☐ ☒