EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 139846217

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/09/2026	26058473

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D388
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : Avenue Charles DE GAULLE

69190 SAINT FONS

Tél : 04.72.51.72.24 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069D1560
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BY-661-AB(F)	22/11/2011	22/11/2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la serie du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW01B546575984	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP004R073	FE

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

104328

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.03.2026: 99 596 km / 28.01.2026: 98 170 km / 19.02.2024: 77 567 km
24.01.2024: 77 376 km / 18.01.2022: 66 238 km / 24.01.2020: 52 192 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		11 %	
Force verticales :	816 daN		551 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	280 daN	268 daN	178 daN	157 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN	268 daN	178 daN	157 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.009

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -2.4 %