ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Air comprimé
Atex Zones 1-21





		KAV 15 TH	KAV 20 TH	KAV 45 TH
Type		Air comprimé ATEX Gaz zone 1		
Marquage ATEX Gaz		II 2G Ex IIC T6 Gb		
Type		Air comprimé ATEX Poussières zone 21		
Marquage ATEX Poussières		II 2D Ex h IIIC T50° Db		
Dépression	mmH²O	2700	2700	2700
Débit d'air	m³ /h	130	130	130
Pression d'alimentation en air	bar	6/8	6/8	6/8
Consommation d'air	m³ /h	12.6	12.3	12.6
Capacité cuve	Lt	15	20	45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	75	72	74
Dimensions	cm	38 x 38 x 60h	44 x 44 x 73	97,5 x 46x 50
Poids	kg	10	15	22
Filtre primaire antistatique PTFE				
Cartouche de filtration absolue				
Sac papier microfilbre	Lt	10	20	40
Kit accessoires inclus		**Ø38 antistatique** Flexible 3m, canne métal 3 pièces, suceur 30 cm, suceur plat, brosse ovale		
Apport énergie		Flexible air comprimé 5m		

Points forts :

- **Traitement des poussières dangereuses dans des zones certifiées ATEX : zone 1 (gaz) et zone 21 (poussière)**
- **Robustesse : équipé d'une cuve en INOX**
- **Mobilité :** Le châssis est résistant et muni de roues facilitant sa mobilté dont une avec frein
- **Unité de filtration : 3 niveaux de filtration.** Test DOP du filtre mesuré par cellule photométrique
- Mise à la terre et continuité électrique vérifiée

Pharaon - PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon
BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)
Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr

Distribué par :

Mars 2020 - Photos non contractuelles - remplace et annule les éditions précédentes