EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 128001733

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/06/2024	24161289

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 26/06/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035D238

(9) RAISON SOCIALE : SAINT-GREGOIRE AUTOCONTROLE

(3) COORDONNÉES : Rue du Chesnay Beauregard

35760 ST GREGOIRE

Tél : 02.99.38.16.33 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 093T1211

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
5749 YH 35(F)	20/05/1998	20/05/1998

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDBAH518249096	N1	CTTE

Type/CNIT: FDBAH5 — Énergie: GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

166821

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV, AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

25.04.2024: 165 662 km / 27.04.2023: 158 026 km / 28.04.2022: 151 469 km
27.04.2021: 146 956 km / 06.05.2020: 142 402 km / 26.03.2019: 138 186 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-16.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		6 %	
Forces verticales :	1388 daN		820 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	401 daN	420 daN	268 daN	314 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	401 daN	420 daN	268 daN	314 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (2.50m⁻¹) :	C1: 0.97	C2: 0.58		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.0 %	-2.3 %		