EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F065927254

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/09/2025	25089928

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S002F030**

(9) RAISON SOCIALE :
SARL FERCONTROL

(3) COORDONNÉES :
10 AVENUE COURVOISIER

02130 FERE EN TARDENOIS
03-23.82.16.16

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 002F0031

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-062-DM (F)	10-05-2021	12-09-2003

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC07EF29486937	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5002KF987	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

198360

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG,AVD)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/09/2021:169512 Km / 27/10/2021:170236 Km / 01/09/2023:182133 Km / 13/10/2023:182892 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		12%			2%	
Forces verticales		727daN			520daN	
Frein de service						
Forces de freinage	268daN		254daN	158daN		177daN
Déséquilibre (<20%)	6%			11%		
Force de freinage (efficacité)	268daN		254daN	158daN		177daN
Taux d'efficacité (=>50%)		68%				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)		26%				

Opacité des fumées (3.00m-¹) C4:0.73 C5:0.79 C6:0.82 Moyenne:0.78
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.1% D:-0.8%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.1% D:-1.8%