EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633460068

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	26/12/2024	24037982

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076S173

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE AUTO MONTVILLE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0235332278
41 RUE de Fontaine
76710 MONTVILLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076D1189
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DA-921-HQ (F)	12/11/2013	12/11/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAF4BE49129843	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS331R944	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

217880

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

16/10/2018 : 130435km / 16/10/2019 : 158473km / 09/10/2020 : 178503km / 05/10/2021 : 196420km / 06/01/2022 : 198044km / 21/01/2022 : 198251km / 22/12/2022 : 203766km / 21/12/2023 : 210888km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+9.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	9%		0%	
Forces verticales :	1592daN		1493daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	477daN	493daN	475daN	491daN
Déséquilibre (<20%):	4%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	477daN	493daN	475daN	491daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	62%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%	-1.9%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	+0.3%		