N° D'IMPRIMÉ T38551981

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(1) NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26001286

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S088T082

(9) RAISON SOCIALE : SARL GOLBEY CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : 66, RUE DE LORRAINE
88190 GOLBEY
Tél : 03 29 31 98 39

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 088C1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AE-629-CF (F)	26/10/2009	26/10/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW0BB542318298	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP000P525	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

145696

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/08/2019 : 102995 km / 18/08/2021 : 112895 km / 17/08/2023 : 122753 km / 08/08/2025 : 135033 km

VLU987

Laurent FRANCOIS
Chef du service maintenance
des moyens opérationnels

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.3 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		4 %
Forces verticales :		874 daN		655 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	297 daN	296 daN	255 daN	250 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	297 daN	296 daN	255 daN	250 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1 m-1) C3:0.79 m-1 C4:0.82 m-1 C5:1.04 m-1 Moyenne:0.89 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.0 % -2.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.9 %