508

ATTESTATION D'ÉQUIPEMENT (suivant le Procès-Verbal de Réception par Type de la deuxième étape n° L-0081-10-00)

Je soussigné, IVECO France, 1, Rue des Combats du 24 août 1944, 69200 VENISSIEUX, Constructeur de la deuxième étape, certifie que le véhicule faisant l'objet du certificat de conformité ci-dessus sort de nos usines équipé :

a) D'un frein moteur par décompression (sans incidence sur poids) ..... Oui

D'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur électrique marque "TELMA", type "F 2400"/FN72-40 ou FN82-40, d'un poids de 300 kg autorisant la majoration du P.T.A.C. et du P.T.R.A. (*) ..... ~~Oui~~ Non

D'un rapport de pont 11x41 et d'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur électrique marque "TELMA", type "F 2400"/FN72-40 ou FN82-40 (obligatoire et sans incidence de poids) (*) ..... ~~Oui~~ Non

D'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur hydraulique Intarder incorporé à la boîte ZF6S1601, d'un poids de 100 kg autorisant la majoration du P.T.A.C. et du P.T.R.A. (*) ..... ~~Oui~~ Non

D'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur hydraulique Intarder incorporé à la boîte ZF12AS1601, d'un poids de 100 kg autorisant la majoration du P.T.A.C. et du P.T.R.A. (*) ..... ~~Oui~~ Non

D'un ralentisseur combiné à la boîte de vitesses automatique (sans incidence sur poids) (*) ..... Oui ~~Non~~

b) D'un limiteur de vitesse à ..... 100 km/h

c) D'un dispositif antibloqueur de roues (ABR) ..... Oui

d) D'un dispositif antipatinage (ASR) (*) ..... Oui

e) D'un système de freinage électronisé (EBS) (*) ..... ~~Oui~~ Non

f) De l'option contrôle de trajectoire (ESP) (*) ..... ~~Oui~~ Non

g) D'un réservoir d'urée supplémentaire (*) ..... ~~Oui~~ Non

h) D'un réservoir d'urée de capacité de 120 litres (*) ..... ~~Oui~~ Non

i) D'un système de condamnation de porte médiane (cas de transport d'enfants) ..... Oui

j) D'un chauffage autonome type Sphéros Thermo 300 (*) ..... Oui ~~Non~~

k) De l'option aménagement pour l'accessibilité des véhicules aux personnes à mobilité réduite avec : ..... Oui ~~Non~~

- 2 sièges PMR (Personne à Mobilité Réduite) ..... Oui
- 1 pack UFR (Unité pour Fauteuil Roulant) ..... Oui ~~Non~~
- 2 packs UFR (Unité pour Fauteuil Roulant) ..... ~~Oui~~ Non
- 1 Banquette basculante située dans l'emmarchement milieu ..... Oui ~~Non~~
- 2 sièges à assise relevable équipés de ceintures de sécurité 2 point dans l'espace UFR (*) ..... ~~Oui~~ Non
- 1 podium démontable ..... ~~Oui~~ Non
- 2 podiums démontables ..... ~~Oui~~ Non

l) D'un siège convoyeur en avant de la séparation avant droite (*) ..... ~~Oui~~ Non

m) D'un limiteur de couple de 40%) (*) ..... Oui ~~Non~~

n) D'une cabine toilette avec la possibilité d'un kit de condamnation permettant l'installation de 2 places assises en versions d'aménagement 6H et 7H (*) .. ~~Oui~~ Non

o) D'une porte de secours arrière sur la face latérale droite en versions d'aménagement 6H et 7H (*) ..... ~~Oui~~ Non

p) Nombre de places assises de l'aménagement livré (y compris le conducteur) 62

Nota 1: Ce véhicule est conforme aux dispositions de l'Annexe I de l'Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article 413-10 du Code de la Route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute.

Nota 2 : Ce véhicule est conforme aux dispositions des directives 2005/55*2006/51G (Euro 5) avec moteurs F2BE3682A*S et F2BE3682B*S
2005/55*2006/51K (EEV avec FAP) avec moteurs F2BE3682A*U et F2BE3682B*U
2005/55*2008/74K (EEV sans FAP) avec moteurs F2BE3682A*V et F2BE3682B*V

(*) Rayer les mentions inutiles.

Fait à LYON, le :

27 JUIN 2011

IVECO FRANCE
Société Anonyme au capital de 92 856 130 Euros
1, rue des Combats du 24 Août 1944 - Porte E
69200 Vénissieux Cedex
RCS 419 683 818 LYON

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
VÉHICULES INCOMPLETS

irisbus IVECO

508

DUPLICATA

Le soussigné — **Alessandro LUCIANI**
Directeur
Customer Satisfaction & Qualité

certifie par la présente que le véhicule:

0.1 Marque (raison sociale du constructeur): **IRISBUS**

0.2 Type: **SFR160/01**

Variante: **IIBB**

Version **K5R1B1ZZZ**

0.2.1 Nom commercial: **Crossway**

0.4 Catégorie de véhicule: **M3**

0.5 Nom et adresse du constructeur: **IVECO France**
1 Rue des combats du 24 août 1944
69200 VENISSIEUX France

0.6 Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: **Sur la traverse AV du véhicule**
plaque rivetée

Emplacement du numéro d'identification du véhicule: **Coté droit du véhicule**
sur la traverse avant du véhicule

0.9 Nom et adresse du mandataire du constructeur: (le cas échéant) **x**

0.10 Numéro d'identification du véhicule: **VNESFR1600M011301**

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception **e8*2007/46*0013*00**

délivrée le **30.6.2010**

Ne peut être immatriculé à titre permanent dans les états membres dans lesquels la conduite est à gauche.

Et qui utilisent les unités métriques pour l'indicateur de vitesse. **Km/h**

Lieu **Vysoké Mýto**
Date **29.4.2011**

(signature)

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d'essieux et de roues: **2 - 4 (6 pneus)**

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: **1 - Essieu 2**

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): **1 - Essieu 1**

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): **1 - Essieu 2 - Mécanique**

Dimensions principales (mm)

4. Empattement **6965**

4.1. Écartement des essieux: 1-2 **6965**
2-3 **x**
3-4 **x**

5.1 Longueur totale admissible: **12760**

6.1 Largeur maximale: **2 550**

7.1 Hauteur maximale admissible: **3385**

12.1 Porte-à-faux arrière maximal admissible (mm): **3292**

Masses (kg)

14 Masse du véhicule incomplet en état de marche (kg): **12457**

14.1 Répartition de cette masse entre les essieux (kg): 1° **4583**, 2° **7874**, 3° **x**

15 Masse minimale du véhicule complété (kg): **9650**

15.1 Répartition de cette masse entre les essieux (kg): 1° **2825**, 2° **6355**, 3° **x**

16 Masses maximales techniquement admissibles

16.1 Masse en charge maximale techniquement admissible (kg): **19300**

16.2 Masse techniquement admissible sur chaque essieu (kg): 1° **7100**, 2° **12600**, 3° **x**

16.3 Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux (kg): 1-2 **x**, 2-3 **x**, 3-4 **x**

16.4 Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble (kg): **x**

17 Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international

17.1 Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue (kg): **19300**

17.2 Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu (kg): 1° **7100**, 2° **12600**, 3° **x**, 4° **x**

17.3 Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux (kg): 1-2 **x**, 2-3 **x**, 3-4 **x**

17.4 Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l'ensemble (kg): **x**

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1 Remorque à timon d'attelage: **x**
18.3 Remorque à essieu central: **x**
18.4 Remorque non freinée: **x**

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d'attelage: **x**

Propulsion

20. Constructeur du moteur: **IVECO SpA**

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: **F2BE3682B*S**

22. Principe de fonctionnement: **Allumage par compression , 4 temps**

23. Électrique pur **x**

DUPLICATA

23.1 Véhicule [électrique] hybride: **Non**

24. Nombre et disposition des cylindres: **6, en ligne**

25. Capacité du moteur: (cm3) **7790**

26. Carburant: **Diesel**

26.1 Monocarburant/ bicarburant/carburant modulable **Monocarburant**

27. Puissance maximale nette (kW à tr/min) ou. puissance nominale continue max (kW) (moteur électrique) **243 at 2 050** / **x**

28. Boîte de vitesses (type): **Automatic**

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale (km/h) **100**

Essieux et suspension

30.1 Voie de chaque essieu directeur: (mm)
1° **2068**
2° **x**
3° **x**
4° **x**

30.2 Voie de tous les autres essieux: (mm)
2° **1814**
3° **x**
4° **x**

32. Position du ou des essieux chargeables: chargeables: **x**

33 Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: **OUI**

35 Combinaison pneumatiques /roues
1° **295/80 R22,5 152/148 M rim 22, 5x7,5 ET 145**
2° **295/80 R22,5 152/148 M rim 22, 5x7,5 ET 145**
3° **x**

Dispositifs de freinage

36 Connexions pour le freinage de la remorque: **x**

37 Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: **x**

Dispositif d'attelage

44 Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: **x**

45 Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: **x**

45.1 Valeurs caractéristiques

D	**x**	(kn)
V	**x**	
S	**x**	
U	**x**	(kg)

Performances environnementales

46 Niveau sonore
À l'arrêt: dB(A) : **85**
à un régime de: (tr/min -1) : **1540**
En marche: dB(A): **76,5**

47 Niveau d'émission **Euro 5**

48 Émissions d'échappement
Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable: **2005/55*2006/51G**

1 Procédure d'essai: ESC

CO	**0,374**	(g/kWh)
HC	**0,0105**	(g/kWh)
NOx	**1,9845**	(g/kWh)
HC + NOx	**x**	(g/kWh)
Particules	**0,0077**	(m-1)
Opacité de la fumée (ELR)	**0,186**	(m-1)

2 Procédure d'essai: **ETC**

CO	**1,001**	(g/kWh)
NOx	**1,974**	(g/kWh)
NMHC	**x**	(g/kWh)
THC	**0,01995**	(g/kWh)
CH4	**x**	(g/kWh)
Particules	**0,0165**	(m-1)

48.1 Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption: **0,766** (m-1)

Divers

52 Remarques

8.3 Nombre de places :

8.3.1 Places adultes :

FOURCHETTE DES AMENAGEMENTS TYPES						
Version d'aménagement	Type de 2ème porte	Nombre de pl. assises y compris conducteur		Nombre maxi de places debout correspondant au maxi assis	Nombre total de places	
		Maxi	Mini		Maxi	Mini
5A	M ou S1 ou S2	52** 51*	40	25	77	40
	A ou D	52** 51*	38	25	77	38
6A	M ou S1 ou S2	61* 60**	40	29	90	40
	A ou D	61* 60**	38	29	90	38
7A	M ou S1 ou S2	65* 64**	44	31	96	44
	A ou D	65* 64**	42	31	96	42
5C	M ou S1 ou S2	52** 51*	40	25	77	40
	N	52	38	26	78	38
	A ou D	52** 51*	38	25	77	38
6C	M ou S1 ou S2	60** 59*	40	29	89	40
	N	60	38	29	89	38
	A ou D	60** 59*	38	29	89	38
7C	M ou S1 ou S2	64** 63*	44	31	95	44
	N	64	42	31	95	42
	A ou D	64** 63*	42	31	95	42
6H	M ou S1 ou S2 ou Sp	61* 60**	40	29	90	40
	A ou D	61* 60**	38	29	90	38
7H	M ou S1 ou S2 ou Sp	65* 64**	44	31	96	44
	A ou D	65* 64**	42	31	96	42

* avec siège convoyeur ; ** sans siège convoyeur

8.3.2. Places debout : en option, avec équipement en poignées de maintien.
ce véhicule peut recevoir un maximum de 31 places debout

8.3.3 Surface S0 = 26 m2 en versions d'aménagement 7A-7C-7H et
24 m2 en versions d'aménagement 6A-6C-6H et
21 m² en versions d'aménagement 5A-5C

8.4 Sièges :

8.4.1 Nombre total : correspondant aux aménagements types décrits au point 8.3.1

Version d'aménagement	Type de 2ème porte	NOMBRE DE SIÈGES OU BANQUETTES		
		Banquette 2 places		Banquette 3 a 5 places
		Maxi	Mini	
5A	M ou S1 ou S2	24	17	1
	A ou D	24	16	1
6A	M ou S1 ou S2	28	17	1
	A ou D	28	16	1
7A	M ou S1 ou S2	30	19	1
	A ou D	30	18	1
5C	M ou S1 ou S2	24	17	1
	N	24	16	1
	A ou D	24	16	1
6C	M ou S1 ou S2	28	17	1
	N	28	16	1
	A ou D	28	16	1
7C	M ou S1 ou S2	30	19	1
	N	30	18	1
	A ou D	30	18	1
6H	M ou S1 ou S2 ou Sp	28	17	1
	A ou D	28	17	1
7H	M ou S1 ou S2 ou Sp	30	19	1
	A ou D	30	19	1

8.4.2 Équipements particuliers :

Siège du conducteur : équipé d'une ceinture de sécurité 3 points.

Sièges des passagers : équipés de ceintures de sécurité 2 points, sauf pour les sièges derrière le conducteur et en arrière des puits d'escalier, qui reçoivent des ceintures de sécurité 3 points :

- en option, possibilité de sièges équipés de ceintures de sécurité 3 points à toutes les places, sauf sièges à assise relevable et banquette basculante.

Banquette arrière : 3 à 5 places

- avec sièges entité e2-9019 ceinture 2 ou 3 points
- avec autres sièges : ceinture 3 points

Siège du convoyeur en option: équipé d'une ceinture de sécurité 3 points.

Rack à bagages : impose les ceintures 3 points en arrière de celui-ci.

Aménagement pour l'accessibilité des véhicules aux personnes à mobilité réduite :

- 2 sièges PMR (Personne à Mobilité Réduite) équipés de ceintures de sécurité 2 ou 3 points.
- 1 ou 2 Peck(s)UFR: impose une séparation et des ceintures 3 points en arrière de celui-ci. l'emplacement pour le fauteuil roulant est équipé de système de retenue du fauteuil et de son occupant.

- En option :
  - Banquette 2 places basculante, située dans l'emmarchement milieu, équipée de ceinture de sécurité 2 points
  - Sièges à assise relevable équipés de ceinture de sécurité 2 points

Sièges décalables : non.

Sièges à dossier inclinable : en option.

8.5 Portes :

8.5.1 Nombre, disposition et fonction :

Version d'aménagement	Portes placées sur les faces latérales						Porte sur la face arrière
	A l'avant		Médians		A l'arrière		
	Côté gauche	Côté droit	Côté gauche	Côté droit	Côté gauche	Côté droit	
5A 6A et 7A 5C 5C et 7C	/	1 M ou 1N	/	1M ou 1N ou 1S1 ou 1S2 ou 1D ou 1A	/	/	/
6H et 7H	/	1 M	/	1 M ou 1S1 ou 1S2 ou 1D ou 1A	/	/	/
	/	1M	/	/	/	1Sp	/

8.5.2 Fermeture : verrouillage à clé, en option : à commande centralisée.

8.5.3 Description des portes :

Dénomination	Caractéristique
M	Porte simple louvoyante, de service à 1 vantail s'ouvrant vers l'extérieur
N	Porte simple louvoyante, de service à 2 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur
D	Porte double louvoyante, de service à 2 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur
A	Porte double louvoyante, de secours à 2 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur
S1	Porte simple louvoyante, de secours à 1 vantail s'ouvrant vers l'extérieur
S2	Porte simple louvoyante, de secours à 2 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur
Sp	Porte simple battante, de secours à 1 vantail s'ouvrant vers l'extérieur

8.5.4 Type de portes et commandes :

Les portes M, N, S1, S2, D ou A sont équipées:

- d'une commande électropneumatique au tableau de bord
- de commandes de secours pneumatiques intérieures et extérieures.

La porte Sp est équipé:

- de commande de secours intérieure.

Toutes les portes verrouillées de l'extérieur peuvent s'ouvrir de l'intérieur, et elles ne peuvent être verrouillées de l'intérieur.

8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres et issues de secours :

8.6.1 Emplacement :

Version d'aménagement	Vitres placées sur les faces latérales				Vitres placées sur la face arrière ou Trappe d'évacuation des passagers	
	Côté gauche		Côté droit			
	Total	Dont fenêtres de secours doubles	Total	Dont fenêtres de secours doubles	Fenêtre fixe faisant office de fenêtre de secours	Trappe d'évacuation des passagers
5A - 5C	7	2	6	2	1	1, 2 ou 3
6A-6C-6H	8	2	6	2	1	1, 2 ou 3
7A-7C-7H	9	2	7	2	1	1, 2 ou 3

8.6.2 Mode d'ouverture : vitres : marteaux-pics liés au véhicule, trappes par éjection.
NOTA : Le cas échéant, la baie aérante est sans incidence sur les vitres issues de secours.

8.7 Nature des matériaux utilisés pour les vitrages :

8.7.1 Pare-brise : verre feuilleté.

8.7.2 Vitres latérales : verre trempé.

8.7.3 Lunette arrière : verre trempé.

8.8 Equipement des places assises en ceinture de sécurité : voir point 8.4.2

8.10 Dispositif de protection contre l'encastrement :

8.10.1 Avant : /

8.10.2 Arrière : assuré par la carrosserie

9 ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

10 DIVERS

10.1 à 10.2 Voir RCE N° e8*2007/46*0013

10.3 Marques d'identité du constructeur de la deuxième étape :

10.3.1 Emplacement de la plaque du transformateur : face AV côté D derrière le calandre

11 VISITES TECHNIQUES

11.1 Emplacement de la plaque du correcteur : néant.

11.2 Pression déclarée par le constructeur : 9 bars.

11.3 Pression de disjonction : 9,9 bars.

11.4 Pression aux têtes d'accouplement (à la pression déclarée par le constructeur) :

11.4.1 - à la tête d'alimentation : néant

11.4.2 - à la tête de commande : néant.

11.5 Longueur des bras de levier (mm) : essieu 1 : néant - essieu 2 : néant.

11.6 Course maximale des actionneurs de freins (mm) : essieu 1 : néant - essieu 2 : néant.

11.7 Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation :

Inscription	Affectation
Orange 1	Circuit frein essieu 1
Bleu 2	Circuit frein essieu 2
Marron	Circuit servitudes
Vert	Circuit frein de parc.

11.8 Observations : /

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PAR TYPE DE LA DEUXIEME ETAPE

Il résulte des constatations effectuées à la demande du constructeur de la deuxième étape IVECO FRANCE, 1,Rue des combats du 24 Août 1944 – 69200 VENISSIEUX, que les véhicules :

- de catégorie internationale M3,

- genre TCP

- marque IRISBUS,

- Type, variantes, versions

Type	Variantes				Versions							
SFR160/01	I	I	A	B	J	1	A	T	A	1	??	?
	Q	S	B		K	2	B	2	B	3		
			C			4	E		C			
			D			5	F					
			E			7	I					
			F			8	J					
							K					
							L					
							M					
							P					
							R					
							S					
							T					
							U					
							V					
							W					

- Versions d'aménagement :
SFR160 5A = carrosserie ARWAY empattement 5,300
SFR160 6A = carrosserie ARWAY empattement 6,200
SFR160 7A = carrosserie ARWAY empattement 6,955.
SFR160 5C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 5,300
SFR160 6C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 6,200
SFR160 7C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 6,955
SFR160 6H = carrosserie EVADYS H empattement 6,200
SFR160 7H = carrosserie EVADYS H empattement 6,955

livrés aménagés, satisfont aux dispositions des articles R.311-1 à R.318-5, R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la catégorie du type concerné.

Nota 1 : Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km / h

Nota 2 : Réception de base e8*2007/46*0013.

Mention à reporter sur la carte grise : Nombre de places assises (véhicule à nombre de places variable) :
en versions d'aménagement SFR160 5A - 5C = 52
en versions d'aménagement SFR160 6A - 6H = 61 et en version d'aménagement SFR160 6C = 60
en versions d'aménagement SFR160 7A - 7H = 65 et en version d'aménagement SFR160 7C = 64

Fait à LYON, le 26 octobre 2010
L'Ingénieur de l'industrie et des mines

Alain DANIERE

VU, APPROUVÉ ET ENREGISTRÉ SOUS LE N° L – 0081-10-00
Fait à LYON, le 03 NOV. 2010
Pour le préfet et par délégation
l'ingénieur de l'industrie et des mines

Denis MONTES

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA DEUXIEME ETAPE (Véhicules prêts à l'emploi)

Je soussigné IVECO France, 1, Rue des Combats du 24 août 1944, 69200 VENISSIEUX constructeur de la deuxième étape certifie que le véhicule prêt à l'emploi:

Dénomination

(D.1) Marque : IRISBUS

(D.2) Type Variante Version — Type: SFR160/01 — Variante: (2) IIBR — Version: (2) KSRIB1222

Versions d'aménagement: ~~SFR160 5A - SFR160 6A - SFR160 7A - SFR160 5C - SFR160 6C~~ - SFR160 7C - ~~SFR160 6H - SFR160 7H~~ (1)

(D.3) Dénomination commerciale : ~~ARWAY -~~CROSSWAY ~~-RECREO - EVADYS H (1)~~

(E) Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (2) : VNESFR160ON01130 1

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (Kg): Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

(F.2) Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (Kg): 19 000 ou ~~19 100 ou 19 300 (3)~~

(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (Kg): 22 500 ou ~~22 600 ou 22800 (3)~~

(G) Masse en service (G1 + 75) (Kg) (2) : 12 575

(G.1) Masse à vide national (PV) (Kg) (2) : 12 500

(J) Catégorie internationale : M3

(J.1) Genre national : T.C.P.

(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : CAR

(K) Numéro de la réception par type : L-0081-10-00

(P.1) Cylindrée (cm^3): Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

(P.2) Puissance nette maximale (kW) : Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

(P.3) Source d'énergie : G.O

(P.6) Puissance administrative (CV) : 21

(S.1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) , véhicule à nombre de places variable : en versions d'aménagement SFR160 5A - 5C = 52
en versions d'aménagement SFR160 6A - 6H = 61 et en version d'aménagement SFR160 6C = 60
en versions d'aménagement SFR160 7A - 7H = 65 et en version d'aménagement SFR160 7C = 64

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (dB(A)) : Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

(U.2) Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn^{-1}) Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

(V.7) CO_2 : NC

(V.9) Classe environnementale : Voir certificat de conformité CE du véhicule de base

- est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès verbal de réception ci dessus et peut, de ce fait, être immatriculé sans réception complémentaire (voir nota);
- sort de nos usines (magasins), le
pour être livré à :

Fait à, Le 27 JUIN 2011

IVECO FRANCE
Société Anonyme au capital de 92 856 130 Euros
1, rue des Combats du 24 Août 1944 - Porte E
69200 Vénissieux Cedex
RCS Lyon B 348 [illegible] 318 LYON

(1) Rayer la mention inutile
(2) A compléter
(3) Rayer la mention inutile: le véhicule équipé - d'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur sur transmission admet un PTAC de 19 300 Kg et d'un PTRA de 22 800 Kg
- d'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur hydraulique admet un PTAC de 19 100 kg et d'un PTRA de 22 600 kg

Nota: Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit être joint au présent certificat le procès-verbal de réception du type et le certificat de conformité CE du véhicule de base.

Rappel: Toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R312-1 à R313-25, R314-1 à R317-7, R317-15 à R317-17 et R318-1 à R 318-5 du code de la route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription de conformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet :- d'une déclaration à la préfecture;
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions.

508

ARWAY
CROSSWAY
RECREO
EVADYS H

IRISBUS

N°L-0081-10-00
du 03/11/2010

Description de la réception en deuxième étape du véhicule complété en version d'aménagement SFR160 sur la base de la réception première étape (RCE e8*2007/46*0013)

0 GÉNÉRALITÉS

0.1 Constructeur de la 1ère étape:

IVECO France
1, Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux

0.1.1 - Marque : IRISBUS

0.1.2 - Désignations commerciales :ARWAY – CROSSWAY – RECREO – EVADYS H

0.1.3 - Catégorie internationale : M3

0.1.4 – Type, Variantes, versions : Voir 0.7

0.2 Constructeur de la 2ème étape :

IVECO France
1, Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux

0.2.2 – Nature de la transformation : Aménagement intérieur en autocar

0.3 – Marque : IRISBUS

0.4 – Désignations commerciales : ARWAY – CROSSWAY – RECREO – EVADYS H

0.5 – Catégorie internationale : M3

0.6 – Genre : TCP

0.7 –

Type	Variantes				Versions								
SFR160/01	I	I	A	B	J	1	A	1	A	1	??	?
	Q	S	B		K	2	B	2	B	3		
			C			4	E		C			
			D			5	F					
			E			7	I					
			F			8	J					
							K					
							L					
							M					
							P					
							R					
							S					
							T					
							U					
							V					
							W					

Versions d'aménagement :
SFR160 5A = carrosserie ARWAY empattement 5,300
SFR160 6A = carrosserie ARWAY empattement 6,200
SFR160 7A = carrosserie ARWAY empattement 6,965.
SFR160 5C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 5,300
SFR160 6C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 6,200
SFR160 7C = carrosserie CROSSWAY ou RECREO empattement 6,965
SFR160 6H = carrosserie EVADYS H empattement 6,200
SFR160 7H = carrosserie EVADYS H empattement 6,965

0.7.1 – Décodage des TVV. : Voir RCE N° e8*2007/46*0013

0.8 Puissance administrative : 21 CV.

1 CONSTITUTION GÉNÉRALE

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

2 MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)

2.1 Masse en charge maxi admissible en service par l'Etat (PTAC) : 19 000
2.2 Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans l'Etat (PTRA) :
2.2.1.2 Avec remorque équipée de freins à inertie: 22 500
2.2.1.2.1 Masse en charge maxi admissible de la remorque avec frein dans la limite de celui indiqué en 2.2.1.2 : 3 500

2.4 à 2.13 Voir RCE N° e8*2007/46*0013

NOTA : pour les véhicules munis d'un frein moteur par décompression et d'un ralentisseur sur transmission, il est admis de pouvoir augmenter la masse en charge maxi admissible (2.1) et la masse en charge maxi ensemble admissible (2.2) d'une valeur égale au poids de ce ralentisseur, des accessoires et ferrures nécessaires à son montage et à son fonctionnement, soit 100 kg ou 300 kg.
Le véhicule équipé du pont 11x41 associé à la boîte ZF6S1600 ou ZF6S1601 ne bénéficie pas de cette majoration de poids de 300 kg
Aucune majoration de poids n'est autorisée pour l'essieu 2

3 MOTEUR

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

5 SUSPENSION

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

6 DIRECTION

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

7 FREINAGE

Voir RCE N° e8*2007/46*0013

8 CARROSSERIE

8.1 Carrosserie : autocar.
8.1.2 Aménagements particuliers : en option
- Double vitrage (*) - Chauffage autonome (*)
- Siège convoyeur en avant de la séparation avant droite (*)
- Air conditionné (*) - Roue de secours (*)- - Rack à bagages (*)
- Cabine toilette uniquement en versions d'aménagement 6H et 7H avec la possibilité d'un kit de condamnation permettant l'installation de 2 places assise (*)
- Aménagement pour l'accessibilité des véhicules aux personnes à mobilité réduite (Art.53 – AM 02/07/82 mod.) :
  - 2 sièges PMR (Personne à Mobilité Réduite)
  - 1 ou 2 packs UFR (Unité en Fauteuil Roulant)(*), incluant une plate-forme élévatrice.
  - 2ème porte de type A ou D
  - Système d'abaissement du véhicule.
  - Possibilité : -1 banquette basculante située dans l'emmarchement milieu
    - 2 ou 4 sièges à assises relevables installés dans l'espace UFR.
    - 1 ou 2 podiums démontables, équipés chacun de 4 places assises

(*)NOTA : le poids du véhicule augmente avec les options ci-dessus.

8.1.2.1Soutes et coffres à bagages :

VOLUME MAXIMAL DES SOUTES (m³)					
Version d'aménagement	Type de 2ème porte	Option	SOUTES		
			Nombre	Emplacement	Volume
5A-5C	M ou N ou S1 ou S2	Sans	1	dans l'empattement	3,26
	D ou A	Sans	1	dans l'empattement	3
6A-6C	M ou N ou S1 ou S2	Sans	1	dans l'empattement	5,35
	D ou A	Sans	1	dans l'empattement	5,1
7A-7C	M ou N ou S1 ou S2	Sans	1	dans l'empattement	6,35
	D ou A	Sans	1	dans l'empattement	6,09
6H	M ou S1 ou S2	Sans	1	dans l'empattement	6,47
	D ou A	Sans	1	dans l'empattement	6,19
	Sp	Sans	1	dans l'empattement	6,97
7H	M ou S1 ou S2	Sans	1	dans l'empattement	7,69
	D ou A	Sans	1	dans l'empattement	7,41
	Sp	Sans	1	dans l'empattement	8,05

Option pouvant diminuer le volume des soutes
- Cabine toilette = - 0,91 m³ ; - Plate-forme élévatrice = -1m³

8.2 Matériaux constituant la carrosserie :
8.2.1 Nature : caisse autoportante de conception mixte alliant des profilés et tôles emboutes assemblés par soudure.
8.2.2 Protection contre l'incendie : oui, assuré par la nature des matériaux utilisés.
8.2.3 Trappes d'évacuation des fumées: au minimum 1 trappe d'évacuation des passagers dans le toit.