PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005297665**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/10/2024	24106959

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S057J102**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
ZONE INDUSTRIELLE LES JONQUIERES
RUE INORÉ FABBRI
57365 ENNERY
03.87.70.49.75

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 057J7032
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AL-647-NX (F)	28/07/2020	12/02/2010

Marque	Genre	Carrosserie
IRISBUS	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VNESFR1500M008567	M3

Type/CNIT	Energie
SFR1507A	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

309795

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant, Arrière)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (=0.87m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (= à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 65%
Déséquilibre (<20%) E1 : 13% E2 : 4%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18%) : 33%
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.5% D:-2.2% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-4.0% D:-2.3%

AL-647-NX

CT 02/04/2025

N° d'agrément : S057J10
N° de série : VNESFR1500M00856

N° d'imprimé : J005297665

S057J102
A 02/04/2025
AL-647-NX