EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D143250491

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	17/11/2026	26042544

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033D364

(9) RAISON SOCIALE : CTLS

(3) COORDONNÉES : 102, Avenue du Général de Gaulle
lot N 27 - CCAL Carrefour

33500 LIBOURNE

Tél : 05.57.55.14.94 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033D1481

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FD-498-TK(F)	01/03/2025	12/02/2019

Marque	Désignation commerciale
SKODA	OCTAVIA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMBAG7NE0K0073546	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SKDVP0206622	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

326147

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVG, ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

24.01.2026: 311 019 km / 25.01.2025: 286 355 km / 01.02.2024: 262 990 km
23.03.2023: 218 234 km / 30.01.2023: 209 111 km / 14.02.2022: 138 849 km
01.02.2022: 135 715 km / 09.02.2021: 92 873 km / 10.02.2020: 44 967 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		3 %	
Force verticales :	765 daN		556 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	303 daN	298 daN	220 daN	207 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	298 daN	220 daN	207 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.50m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -2.0 % -2.1 %