EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 127646965

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Taxi ou transport avec chauffeur	26/11/2024	24122359

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : 5D16D039
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN MONTBRONNAIS
(3) COORDONNÉES : Le Benetou

16220 MONTBRON

Tél : 05.45.21.25.56 Fax : 05.45.21.14.99

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 016D1075
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-333-NC(F)	22/02/2023	13/03/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	KUGA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0AXXWPMAKK24754	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP272R397	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

183269

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
19.02.2024: 132 746 km / 29.11.2022: 73 840 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %	
Forces verticales :	964 daN		646 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	394 daN	367 daN	224 daN	207 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	394 daN	367 daN	224 daN	207 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m^{-1}) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0.5% à -2,5%) :	-1.9 %		-2.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %		-1.3 %	