EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : **ZA61384727**

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
11/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26001486

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
10/08/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038Z488

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE L'ALOUETTE

(3) COORDONNÉES : 3 RUE DE L'ARTISANAT
ZONE ARTISANALE DE L'ALOUETTE
38090 BONNEFAMILLE

Tel :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038C0594

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DQ-086-HH (F)	04/11/2017	31/03/2015

Marque	Désignation commerciale
MAZDA	MAZDA CX-5

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JMZKEN92800339227	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MAZVP0003439	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
205297

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
13/04/2019 : 55022km / 19/04/2021 : 94774km / 28/04/2023 : 142212km / 06/05/2025 : 184144km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.1m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	2%		1%	
Forces verticales	1019daN		660daN	
Frein de service				
Force de freinage:	352daN	343daN	215daN	209daN
Déséquilibre (<20%):	3%		3%	
Force de freinage (efficacité):	352daN	343daN	215daN	209daN
Taux d'efficacité global (≥58%):	66%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 20%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-0.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		