N° D'IMPRIMÉ : ZP17354076

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(7) DATE DU CONTRÔLE
11/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25012725

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
10/07/2027

NATURE DU PROGRAMME CONTRÔLÉ
Contrôle technique complémentaire au plus tard le 10/07/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S02262086
(9) RAISON SOCIALE : CCSPL
(10) COORDONNÉES : CHEMIN DES ESPRATS
ZI LES LEONARDS
26200 MONTELIMAR
Tel:04 75 00 37 09

(11) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 026211109
SIGNATURE

(7) DÉFAILLANCES ET NIVEAU DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES
1.1.1.3.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)
2.1.3.g.1. ETAT DE LA TIMONERIE IDE DIRECTION : Capuchon anépoussière endommagé ou détérioré (AVG,AVD)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2016 : 04/04/2019 : 310675 km / 20/10/2020 : 346534 km / 01/07/2021 : 349067 km / 29/05/2023 : 365497 km / 10/07/2023 : 361638 km / 20/06/2024 : 370119 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Marque	(3) Dénomination commerciale	Date 1re mise en circulation
RENAULT	MAXITY	05/05/2011

(4) Genre national	(5) Carrosserie européenne	Usage
N1	VASP	

(6) N° de série du véhicule (VIN) : VF6SGFF24B2120572
Type : SGFF24-35 2F
Variante : 00
Version : Certificat d'immatriculation

(49) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
377046

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIÈRE G	ARRIÈRE D
Ripage (-5 à +5m/km)	-8.7 m/km		3%	
Déséquilibre suspension (≤30%) :	9%		1557 daN	
Forces verticales :	1522 daN			
Frein de service	474 daN	443 daN	519 daN	501 daN
Forces de freinage	7%		4%	
Déséquilibre (<20%)	474 daN	443 daN	519 daN	501 daN
Forces de freinage (efficacité)	67			
Taux d'efficacité global (≥50%)	Taux d'efficacité 0 (≥18%) : 34%			
Frein de stationnement				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50 m-1)	C3 : 0.19	C4 : 0.26	C5 : 0.29	Moyenne : 0.35
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-1.0%		