EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 633323078

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/02/2025	25030000

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 17/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092S016

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE 92**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0140970304
45 RUE Paul Lescop
92000 NANTERRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092S0031
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CB-371-GB (F)	27/04/2023	09/02/2012

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	CABSTAR 45-13

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VWASHTF24B2123139	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
SHTF24-45-25MODIFIESHTF24.35HD25	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

250943

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré, AVD,AVG.
4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Glace défectueuse, ARD.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/04/2019 : 173909km / 02/04/2020 : 193939km / 29/03/2021 : 211109km / 28/03/2022 : 228493km / 16/01/2023 : 236500km / 08/02/2024 : 241091km / 15/01/2025 : 250497km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	10%		0%	
Forces verticales :	1418daN		1989daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	483daN	559daN	622daN	613daN
Déséquilibre (<20%):	14%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	483daN	559daN	622daN	613daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 29%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.3%	-1.0%