N° D'IMPRIMÉ T28568888

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/10/2024	24046315

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037T168

(9) RAISON SOCIALE : SAS A.C.O. SECURITE

(3) COORDONNÉES : 20 BOULEVARD DES BRETONNIERES
37300 JOUE LES TOURS
Tél : 02 47 87 20 20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037T1206

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DE-673-AS (F)	11/12/2018	18/03/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO SOCIETE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15R040H50364606	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
U10RENVP382D785	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

252591

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/12/2018 : 116965 km / 02/12/2019 : 138403 km / 23/11/2020 : 154333 km / 09/11/2021 : 174454 km / 18/11/2022 : 204775 km / 10/11/2023 : 238168 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+13.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		5 %	
Forces verticales :	775 daN		466 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	275 daN	278 daN	173 daN	169 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	278 daN	173 daN	169 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %			