EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D137877777

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2025	25129043

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S094D164

(9) RAISON SOCIALE : ALPHA ASSISTANCE SERVICES AAS

(3) COORDONNÉES : 97-99, Quai Jules Guesde


94400 VITRY SUR SEINE

Tél : 01.47.18.09.86 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 094D1275

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EH-664-CE(F)	27/07/2020	29/11/2016

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW41B155571156	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP447U992	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78614

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARD, ARG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.11.2024: 67 975 km	21.11.2023: 59 265 km	20.11.2023: 59 256 km
12.01.2023: 53 275 km	21.11.2022: 51 842 km	16.11.2021: 43 144 km
20.11.2020: 34 834 km	22.11.2019: 29 147 km	23.11.2018: 17 050 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIÈRE G	ARRIÈRE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		19 %	
Force verticales :	838 daN		586 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	265 daN	356 daN	278 daN	293 daN
Déséquilibre (< 20%) :	26 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	265 daN	356 daN	278 daN	293 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 83 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -2.2 % -1.2 %