N° D'IMPRIMÉ T29681052

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
13/06/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25429773

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2019 : 136443 km / 11/06/2021 : 146428 km / 16/06/2023 : 161614 km

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S068T150

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO CONTROLE SECURITE

(3) COORDONNÉES : 63 RUE DES CARLOVINGIENS
68000 COLMAR
Tél : 0389240554

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 068T1093

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3498 ZP 68 (F)	24/06/2008	24/06/2008

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW0VB540018380	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5032KM093	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
175590

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	10 %		3 %	
Forces verticales :	848 daN		732 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	264 daN	289 daN	228 daN	251 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	289 daN	228 daN	251 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1.27 m-1) C2:0.84 m-1 C3:0.74 m-1 C4:0.86 m-1 Moyenne:0.82 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.7 %