N° D'IMPRIMÉ T34941212

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/05/2026	26404726

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/05/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044T013

(9) RAISON SOCIALE : SA A.C.O. SECURITE

(3) COORDONNÉES : 152 ROUTE DE RENNES
44300 NANTES
Tél : 02 40 59 70 83

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 08371391

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-325-NG (F)	07/06/2023	13/03/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHMRPKT539176	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0669159	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126250

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/03/2023 : 90806 km / 27/02/2025 : 111463 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		8 %	
Forces verticales :	639 daN		450 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	272 daN	251 daN	184 daN	171 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	272 daN	251 daN	184 daN	171 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 80 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 30 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.25 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.10 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.005

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -0.6 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.2 % +2.0 %