EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136497949

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/04/2026	26048385

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/04/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/04/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S010D061

(9) RAISON SOCIALE : CENTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DE L A

(3) COORDONNÉES : 9, rue Largentier

10000 TROYES

Tél : 03.25.80.05.15 Fax: 03.25.80.68.32

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 010D1053

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CY-780-LL(F)	10/09/2013	28/02/2003

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDCNL527508454	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
FDCNL5MODIFIE	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

112426

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G, AVD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.03.2024: 111 940 km / 17.03.2023: 111 281 km / 15.03.2022: 110 786 km
17.03.2021: 110 134 km / 23.09.2020: 109 841 km / 05.02.2019: 109 031 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		1 %	
Force verticales :	1346 daN		929 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	502 daN	461 daN	292 daN	278 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	502 daN	461 daN	292 daN	278 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m⁻¹) : C1: 0.77 C2: 0.51				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-1.9 %	-4.0 %		