EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F058656324

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/10/2023	23016498

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 16/10/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S006F128**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO VL

(3) COORDONNÉES :
102 RUE ETIENNE MARCEL

93100 MONTREUIL
04.97.10.08.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : FAVI Jean-Philippe
N° D'AGREMENT : 006F0182
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EQ-361-ZT (F)	03-10-2017	03-10-2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1VA000258413175	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
VAEM9MT	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

217914

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2021:179600 Km / 07/11/2022:199869 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+8.2m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		4%			7%	
Forces verticales		1594daN			1585daN	
Frein de service						
Forces de freinage	518daN		500daN	595daN		515daN
Déséquilibre (<20%)		4%			14%	
Force de freinage (efficacité)	518daN		500daN	595daN		515daN
Taux d'efficacité (≥50%)			66%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			23%			
Opacité des fumées (≤1.50m-¹)	C1:0.63		C2:0.73			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.3%		D:-1.0%		