
SYDER
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIES DU RHÔNE

ENSEMBLE EP 0217-0218-0219





porté
avec armature aluminium

LUMINAIRE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	PUISSANCE (W)	ULOR (%)
GHM	STANZA	-	43	1

CLASSE ELECTRIQUE	FLUX SORTANT (lm)	RENDEMENT (lm/W)	OPTIQUE	RAL	TYPE
CLASSE II	3898	90,65116279	SOMLED 2,0 ERS	9005	DECORATIF

FIXATION	MATIERE	POIDS (kg)	IK	IP	Scx (m^2)	VASQUE	HAUTEUR (m)	DIMENSION (mm)
SUSPENDUE	FONTE ALUMINIUM	18	10	66	0,15	VERRE	6	540*540*760

APPAREILLAGE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TECHNOLOGIE	TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS (kV)
GHM	SOMLED 2,0	-	LED	MODE COMMUN :10 MODE DIFFERENTIEL :6

COURANT DE PIC (A)	TEMPS DE PIC (s)	COURANT DE FUITE (mA)	LOI DU NOMBE (B16A)	ABAISSEMENT (%)	PERIODE D'ABAISSEMENT
46	0,00025	0,3	11	50	23h00-6h00

SOURCE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	CULOT
GHM	SOMLED	-	LED	NC

PUISSANCE (W)	TEMPERATURE DE COULEUR (°K)	IRC	DUREE DE VIE (h)
39	3000	75	100000

CROSSE / CONSOLE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	RAL
GHM	STANZA R SUSPENDU	-	Simple corsse	9005

POIDS (kG)	SAILLIE (mm)	REMONTEE (mm)	INCLINAISON (°)	SECTION (mm)
13	1000	900	5	60

MAT

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	MATIERE	FORME	RAL	HAUTEUR (m)	POIDS (kG)	ENTRAXE (mm)	Tiges d'Ancrage	EFFORT TRANCHANT (daN)	MOMENT DE FLEXION (m.daN)
GHM	PRELUDE	-	FONCTIONNEL	ACIER	CYLINDROCONIQUE	9005	6	49	200x200	JT-M14 x 300	1493	6783

COFFRET DE CONNEXION

MARQUE	MODELE	REFERENCE	CLASSE ELECTRIQUE	IK	IP	DIMMENSIONS (mm)	TYPE DE PROTECTION	CALIBRE (A)	DDA	PARAFOUDRE
GSL	FLEXYFAST 52	FF52-FX12-PN	II	8	44	58x84x300	Fusible gG 10x38	2A	/	/


NC : NON CONCERNE
NR : NON RENSEIGNE PAR LE FABRICANT

SYDER - 61 chemin du Moulin Carron - 69574 Dardilly Cedex
Tél : 04 72 18 75 00 - Fax : 04 78 33 84 91 - Courriel : syder@syder.fr - Site Internet : www.syder.fr

SYDER
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIES DU RHÔNE

ENSEMBLE EP 0144-0143-0142-0111





porté
avec armature aluminium

LUMINAIRE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	PUISSANCE (W)	ULOR (%)
GHM	STANZA	-	39	1

CLASSE ELECTRIQUE	FLUX SORTANT (lm)	RENDEMENT (lm/W)	OPTIQUE	RAL	TYPE
CLASSE II	3601	92,33333333	SOMLED 2,0 ERS	9005	DECORATIF

FIXATION	MATIERE	POIDS (kg)	IK	IP	Scx (m²)	VASQUE	HAUTEUR (m)	DIMENSION (mm)
SUSPENDUE	FONTE ALUMINIUM	18	10	66	0,15	VERRE	5	540*540*760

APPAREILLAGE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TECHNOLOGIE	TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS (kV)
GHM	SOMLED 2,0	-	LED	MODE COMMUN :10 MODE DIFFERENTIEL :6

COURANT DE PIC (A)	TEMPS DE PIC (s)	COURANT DE FUITE (mA)	LOI DU NOMBE (B16A)	ABAISSEMENT (%)	PERIODE D'ABAISSEMENT
46	0,00025	0,3	11	50	23h00-6h00

SOURCE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	CULOT
GHM	SOMLED	-	LED	NC

PUISSANCE (W)	TEMPERATURE DE COULEUR (°K)	IRC	DUREE DE VIE (h)
39	3000	75	100000

CROSSE / CONSOLE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	RAL
GHM	STANZA R SUSPENDU	-	Simple corsse	9005

POIDS (kG)	SAILLIE (mm)	REMONTEE (mm)	INCLINAISON (°)	SECTION (mm)
13	700	900	5	60

MAT

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	MATIERE	FORME	RAL	HAUTEUR (m)	POIDS (kG)	ENTRAXE (mm)	Tiges d'Ancrage	EFFORT TRANCHANT (daN)	MOMENT DE FLEXION (m.daN)
GHM	PRELUDE	-	FONCTIONNEL	ACIER	CYLINDROCONIQUE	9005	5	35	200x200	JT-M14 x 300	1456	5727

COFFRET DE CONNEXION

MARQUE	MODELE	REFERENCE	CLASSE ELECTRIQUE	IK	IP	DIMMENSIONS (mm)	TYPE DE PROTECTION	CALIBRE (A)	DDA	PARAFOUDRE
GSL	FLEXYFAST 52	FF52-FX12-PN	II	8	44	58x84x300	Fusible gG 10x38	2A	/	/


NC : NON CONCERNE
NR : NON RENSEIGNE PAR LE FABRICANT

SYDER - 61 chemin du Moulin Carron - 69574 Dardilly Cedex
Tél : 04 72 18 75 00 - Fax : 04 78 33 84 91 - Courriel : syder@syder.fr - Site Internet : www.syder.fr

SYDER
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIES DU RHÔNE

ENSEMBLE EP 0148-0147-01120145-0146





porté
avec armature aluminium

LUMINAIRE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	PUISSANCE (W)	ULOR (%)
GHM	STANZA	-	39	1

CLASSE ELECTRIQUE	FLUX SORTANT (lm)	RENDEMENT (lm/W)	OPTIQUE	RAL	TYPE
CLASSE II	3601	92,33333333	SOMLED 2,0 ERS	9005	DECORATIF

FIXATION	MATIERE	POIDS (kg)	IK	IP	Scx (m^2)	VASQUE	HAUTEUR (m)	DIMENSION (mm)
SUSPENDUE	FONTE ALUMINIUM	18	10	66	0,15	VERRE	6	540*540*760

APPAREILLAGE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TECHNOLOGIE	TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS (kV)
GHM	SOMLED 2,0	-	LED	MODE COMMUN :10 MODE DIFFERENTIEL :6

COURANT DE PIC (A)	TEMPS DE PIC (s)	COURANT DE FUITE (mA)	LOI DU NOMBE (B16A)	ABAISSEMENT (%)	PERIODE D'ABAISSEMENT
46	0,00025	0,3	11	50	23h00-6h00

SOURCE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	CULOT
GHM	SOMLED	-	LED	NC

PUISSANCE (W)	TEMPERATURE DE COULEUR (°K)	IRC	DUREE DE VIE (h)
39	3000	75	100000

CROSSE / CONSOLE

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	RAL
GHM	STANZA R SUSPENDU	-	Simple corsse	9005

POIDS (kG)	SAILLIE (mm)	REMONTEE (mm)	INCLINAISON (°)	SECTION (mm)
13	700	900	5	60

MAT

MARQUE	MODELE	REF. SYDER	TYPE	MATIERE	FORME	RAL	HAUTEUR (m)	POIDS (kG)	ENTRAXE (mm)	Tiges d'Ancrage	EFFORT TRANCHANT (daN)	MOMENT DE FLEXION (m.daN)
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

COFFRET DE CONNEXION

MARQUE	MODELE	REFERENCE	CLASSE ELECTRIQUE	IK	IP	DIMMENSIONS (mm)	TYPE DE PROTECTION	CALIBRE (A)	DDA	PARAFOUDRE
GSL	FLEXYFAST 52	FF52-FX12-PN	II	8	44	58x84x300	Fusible gG 10x38	2A	/	/

NC : NON CONCERNE
NR : NON RENSEIGNE PAR LE FABRICANT

SYDER - 61 chemin du Moulin Carron - 69574 Dardilly Cedex
Tél : 04 72 18 75 00 - Fax : 04 78 33 84 91 - Courriel : syder@syder.fr - Site Internet : www.syder.fr