EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

N°d'imprimé : Z 029066994

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
17/04/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25012107

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le 16/04/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S037Z117
(9) RAISON SOCIALE : CCTL CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 8 bis rue de la liodiere
37300 JOUE LES TOURS
Tel:0247411085

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 037C0199
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8070 WG 37 (F)	23/10/2001	23/10/2001

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCGK525221460	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
EDCGK5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
128960

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :
DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/05/2019 : 124216 km / 08/06/2020 : 124614 km / 27/04/2021 : 125184 km / 27/04/2022 : 126096 km / 20/04/2023 : 126753 km / 29/04/2024 : 127363 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-15.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	10%		4%	
Forces verticales :	1473 daN		1430 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	508 daN	495 daN	263 daN	250 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		5%	
Forces de freinage (efficacité):	508 daN	495 daN	263 daN	250 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	52			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 24%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00 m-1)	C1 : 1.20	C2 : 0.91		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.7%	-0.7%		