DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132504566

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/05/2025	25111951

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044D305
(9) RAISON SOCIALE : CENTRE CONTROLE TECHNIQUE DE LA PAN
(3) COORDONNÉES : ZAC de la Pancarte II

44390 LES TOUCHES

Tél : 02.40.72.29.20 Fax : 02.40.72.15.78

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044F1276
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EZ-397-TN(F)	17/08/2018	17/08/2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VABHXHJZ067154	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP063T340	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

171003

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09.07.2024: 151 119 km / 29.05.2024: 144 311 km / 30.05.2023: 93 875 km
02.06.2022: 66 293 km / 04.06.2021: 52 736 km / 10.06.2020: 39 185 km
25.06.2019: 21 594 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		4 %	
Forces verticales :	1042 daN		794 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	418 daN	400 daN	284 daN	276 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	418 daN	400 daN	284 daN	276 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0.5% à -2,5%) :	-0.7 %		-1.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	+2.0 %		-4.0 %	

