N° D'IMPRIMÉ T29937071

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 31/07/2025 | 25062046 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**30/07/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S077T160

(9) RAISON SOCIALE : EURL LEBATEUX

(3) COORDONNÉES : SECURITEST
35 BOULEVARD BEAUBOURG
77184 EMERAINVILLE
Tél : 01.64.68.47.79 - Fax : 01.64.68.47.79.

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 077T1294

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BT-231-GQ (F) | 29/08/2011 | 29/08/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | KA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0UXXLTRUBT11211 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FRDVP003W089 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

160212

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/08/2019 : 115578 km / 26/08/2021 : 136267 km / 01/08/2023 : 159428 km / 29/08/2023 : 159503 km

623301

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 709 daN | | 363 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 231 daN | 230 daN | 110 daN | 124 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 12 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 231 daN | 230 daN | 110 daN | 124 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.52 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.7 %

OK