# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° D'IMPRIMÉ :** ZP17250063

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/03/2025 | 25023800 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

25/03/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique complémentaire au plus tard le 25/03/2026

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z249

(9) RAISON SOCIALE : Contrôle technique de la Richardière

(3) COORDONNÉES : Parc Activités de, La Richardière

35530 Noyal-sur-Vilaine

Tel:02 99 04 19 48

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035D1332

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FR-375-RX (F) | 28/07/2020 | 28/07/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | TRANSIT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0EXXTTRELK65153 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10FRDCT3555555 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

131390

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -3.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 6% | | 5% | |
| **Forces verticales :** | 1376 daN | | 943 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 411 daN | 449 daN | 334 daN | 329 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 9% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 411 daN | 449 daN | 334 daN | 329 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50%) : | 65 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 23% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (0.50 m-1)** | C1 : <0.10 | C2 : <0.10 | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.7% | | -1.1% | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -2.0% | | -1.7% | |