FICHE TECHNIQUE BOM 26 T

IDENTIFICATION	CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PROPOSE
CHASSIS :	
Marque	***RENAULT***
Fournisseur	***RENAULT TRUCKS AQUITAINE***
Type	***D26 WIDE P4X2***
PTAC en kg	***26000***
Empattement en mm	***3900 + 1350***
Longueur carrossable maxi en mm	***6482***
Porte à faux arrière maxi en mm	***3110 (lève conteneur compris)***
Longueur véhicule maxi en mm	***9780 (lève conteneur compris)***
Charge totale en kg	***26000***
Poids châssis cabine en kg	***7220 (avec chauffeur)***
Charge sur essieu arrière pneumatique maxi en kg	***11500 + 7500***
Charge sur essieu avant maxi en kg	***8000***
Type Moteur	***DTI 8***
Cylindrée en cm^3	***7700***
Nombre de cylindre	***6***
Puissance réelle DIN (CV)	***320***
BENNE OM :	
MARQUE	***SEMAT***
TYPE	***CARGO C33X***
Norme - PREN 1501-1	***Oui***
Volume utile de la benne en m^3(sans la trémie)	***23***
Volume de la trémie avec la réhausse en m^3	***2,65 m3***
Charge utile en tonnes	***11512***
Vitesse de compaction en secondes	***17 secondes***
Vitesse d'absorption en m^3/min	***9,35 m3 / mn***
Taux de tassement sur OMR	***6***
Nature acier et épaisseur de la benne en mm	***S355 JOW - 3 mm***
Nature acier et épaisseur de la trémie en mm	***Creusabro 6mm***
Nature acier et épaisseur du bouclier en mm	***S420 MC - 4 mm***
LEVE CONTENEURS :	
Volume mini des conteneurs pouvant être basculés en litres	***120 litres***
Volume maxi des conteneurs pouvant être basculés en litres	***1100 litres***
Vitesse de basculement mini en secondes	***6 secondes***
Vitesse de basculement maxi en secondes	***10 secondes***
Distance maxi entre lève-conteneurs et trémie en mm	***450***
Poids de l'équipement en kg	***615***
Largeur en mm	***2490***
Profondeur en mm	***450***
COTES DE L'ENSEMBLE BENNE + LEVE CONTENEURS	
Longueur totale hors tout (marches-pieds dépliés) en mm	***9780 (Châssis + Bom + LC)***
Largeur totale hors tout en mm	***2500***
Hauteur totale hors tout en mm	***3432***
Poids de l'équipement benne + lève conteneurs en kg	***14338***
Distance maxi entre trémie et lève-conteneurs en mm	***450***
Hauteur de chargement en mm	***1200 reh.baissée / 1660 reh.levée (*)***
Rayons de braquage entre trottoirs en mm	***6885***
Rayons de braquage entre murs en mm	***7900***