b- Année
c- N° d'ordre
d- Département

PROCES VERBAL RECEPTION N°
A TITRE ISOLE

M D R S 02/004/62B

~~**RECEPTION PARTIELLE**~~ **- RECEPTION DEFINITIVE** *(1)*
~~**(le cas échéant, n°du PV de réception partielle ayant précédé:.....)**~~
DE CITERNE DESTINEE AU TRANSPORT DE DECHETS DE MATIERES DANGEREUSES
(appendice B.1.a - Appendice B.1.e de l'ADR) *(1)*

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement : NORD PAS DE CALAIS

CONSTRUCTEUR : **Nom** : S.A. J. HUWER
Adresse : Zone Industrielle de RUITZ - 62620 BARLIN

CITERNE : **Marque** : HUWER **Type** :ORIGINAL **N° de série** :ORIGINAL- 02/004/62B

Volume total : 9000 *litres* **Nombre de compartiments étanches** : 3
Volume du plus petit compartiment étanche : 2200 *litres*, **du plus grand** : 4300 *litres*
Volume du plus grand compartiment non étanche : / *litres*
Nombre de cloisons intérieures : étanches : 2 fonds GRC
non étanches : néant

Densité mini : 0.67 **Densité maxi** : 1.5

Numéro du compartiment	1	2	3
Volume en Dm3	2500	2200	4300

Ps = 3 bar , Pr = / bar, Pc = 4 bar et Pe = 4 bar , Dépression retenue : 1 bar
Coefficient de soudure du réservoir : 0.8 Diamètre : 1600 mm - Longueur : 4650 mm
Traitements thermiques : Néant

Réservoir	Epaisseur minimale	Surépaisseur de corrosion	Nature du matériau et nuance	Forme
Virole	*5 mm*	*3 mm*	*Acier P 235S*	*cylindrique*
Fond avant	*5 mm*	*3 mm*	*Acier SPH235*	GRC
Fond arrière	*5 mm*	*3 mm*	*Acier SPH235*	ELL
Cloisons intérieures	*5.3 mm*	*2.7 mm*	*AcierSPH235/P 235S*	GRC

EQUIPEMENTS :
. Revêtement intérieur : Néant **Type de réchauffeur** : Sans objet
. Dispositif de mise à l'atmosphère :
Sur chaque compartiment : soupape tarée à 3 bar précédée d'un disque de rupture

. Protection thermique : Néant

. Double obturation : Sur compartiment C01 et C02 : 2 vannes en série
Sur compartiment C03 : vanne + bouchon

Sur compartiment C01 et C02 :
. Dispositif de remplissage et de vidange : 1 vanne DN 80 + tubulure + 1 vanne DN80

Sur compartiment C03 :
. Dispositif de remplissage : 1 vanne DN 125 sur fond arrière
. Dispositif de vidange : 1 vanne DN 125 + bouchon sur fond arrière